

# DRUCK DATEN

Für die eindeutige Zuordnung Ihrer Daten, diese bitte projektbezogen bezeichnen.  
(Auftragsnummer\_Kunde\_Format.pdf) Eine Prüfung Ihrer Daten können wir nur vornehmen, wenn Sie uns verbindliche Ausdrücke bzw. Proofs zur Verfügung stellen.

## FORMAT

- 1:10 (oder einen ganzzahligen, proportionalen Maßstab)
- PDF-Druckdaten nach PDF X-1a:2001, aufbereitet für ISO coated v2

## ANLAGEFORMAT 1 ZU 10:

- bis 3 m<sup>2</sup> - 1.500 dpi
- bis 10 m<sup>2</sup> - 1.000 dpi
- bis 20 m<sup>2</sup> - 750 dpi
- bis 50 m<sup>2</sup> - 400 dpi
- bis 100 m<sup>2</sup> - 250 dpi
- ab 100 m<sup>2</sup> - 180 dpi

## ANLAGEFORMAT 1 ZU 1:

- bis 3 m<sup>2</sup> - 150 dpi
- bis 10 m<sup>2</sup> - 100 dpi
- bis 20 m<sup>2</sup> - 75 dpi
- bis 50 m<sup>2</sup> - 40 dpi
- bis 100 m<sup>2</sup> - 25 dpi
- ab 100 m<sup>2</sup> - 18 dpi

## OPTIMALE DATEN FÜR OPTIMALEN DRUCK

- CMYK-Farbraum: ISO Coated v2
- Beschnittzugabe für Konfektionierung mit Keder: 1 cm umlaufend
- Schriften in Pfade umwandeln
- Dateien ohne Überfüllung und ohne Überdrucken anlegen
- für Tiefschwarz = cyan: 61 - magenta: 52 - yellow: 51 - key: 100
- für Hinterleuchtung = cyan: 100 - magenta: 100 - yellow: 100 - key: 100
- offene Dateien mit allen Verknüpfungen und verwendeten Schriften liefern
- Ausdrücke der gelieferten Dateien und/oder Ansichts-PDFs zur Kontrolle
- für eine farbgetreue Wiedergabe im Rahmen des verfahrenstechnisch Möglichen, benötigen wir farbverbindliche Proofs

## Datenübertragung

- PrimusXL-Server: [www.mydrive.ch](http://www.mydrive.ch) - Benutzer: [gast@primusxlserver.de](mailto:gast@primusxlserver.de) - Passwort: 20primusxl15
- CD/DVD
- USB-Stick
- E-Mail (bis zu 5 MB)
- Dropbox
- WeTransfer (bis zu 2 GB)

Bei Nichtbeachtung dieser Vorgaben übernehmen wir keine Haftung für das Druckergebnis.