

DRUCK DATEN

Für die eindeutige Zuordnung Ihrer Daten, bitten wir Sie diese projektbezogen zu bezeichnen: „Kunde_Format_Maßstab.pdf“.

FORMAT

- 1:1, 1:2, 1:10 (oder einen ganzzahligen, proportionalen Maßstab)
- PDF-Druckdaten nach PDF X-4, aufbereitet für ISO Coated v2 (FOGRA39)

ANLAGEFORMAT 1:10

- bis 3 m² - 1.500 dpi
- bis 10 m² - 1.000 dpi
- bis 20 m² - 750 dpi
- bis 50 m² - 400 dpi
- bis 100 m² - 250 dpi
- ab 100 m² - 180 dpi

ANLAGEFORMAT 1:1

- bis 3 m² - 150 dpi
- bis 10 m² - 100 dpi
- bis 20 m² - 75 dpi
- bis 50 m² - 40 dpi
- bis 100 m² - 25 dpi
- ab 100 m² - 18 dpi

OPTIMALE DATEN FÜR OPTIMALEN DRUCK

- Dateityp: PDF, TIF, JPEG
- offene Dateien mit allen Verknüpfungen und verwendeten Schriften liefern
- Schriften in Pfade umwandeln oder sämtliche Schriften einbetten
- CMYK-Farbraum: ISO Coated v2 (FOGRA39)
- Sonder- und Volltonfarben werden in CMYK gedruckt
- Dateien ohne Überfüllung und ohne Überdrucken anlegen
- Tiefschwarz: C 60, M 50, Y 50, K 100
- Schwarz für Hinterleuchtung: C 100, M 100, Y 100, K 100
- Beschnittzugabe für Konfektionierung mit Keder: 1 cm umlaufend
- für eine farbgetreue Wiedergabe im Rahmen des verfahrenstechnisch Möglichen, benötigen wir farbverbindliche Proofs

TIPP

Prüfen der Daten auf Qualität im Acrobat Reader bei 100 %-Ansicht (Maßstab 1:1)

DATENÜBERTRAGUNG

- CD/DVD
- USB-Stick
- E-Mail (bis zu 20 MB)
- Dropbox
- WeTransfer (bis zu 2 GB)

Bei Nichtbeachtung dieser Vorgaben übernehmen wir keine Haftung für das Druckergebnis.