

DRUCK DATEN

Für die eindeutige Zuordnung Ihrer Daten bitten wir Sie diese projektbezogen zu bezeichnen: „*Kunde_Format_Maßstab_Stückzahl.pdf*“.

FORMAT

- CMYK-Farbraum
- PDF-Druckdaten nach PDF/X-3:2002, ISO Coated v2 (FOGRA39)
- Seitenlängen über 5 Meter bitte im Maßstab 1:2 oder 1:10 anlegen

ANLAGEFORMAT 1:10

- bis 3 m² - 1.500 dpi
- bis 10 m² - 1.000 dpi
- bis 20 m² - 750 dpi
- bis 50 m² - 400 dpi
- bis 100 m² - 250 dpi
- ab 100 m² - 180 dpi

ANLAGEFORMAT 1:1

- bis 3 m² - 150 dpi
- bis 10 m² - 100 dpi
- bis 20 m² - 75 dpi
- bis 50 m² - 40 dpi
- bis 100 m² - 25 dpi
- ab 100 m² - 18 dpi

OPTIMALE DATEN FÜR OPTIMALEN DRUCK

- umlaufende Beschnittzugabe: 2 cm (für Konfektionen mit Keder zwingend erforderlich)
- Entfernen Sie alle Passermarken, Farbbalken, Beschnittmarken und Seiteninformationen
- Schriften in Pfade umwandeln
- offene Dateien mit allen Verknüpfungen und verwendeten Schriften liefern
- Dateien ohne Überfüllung und ohne Überdrucken anlegen
- Konturschnitt als Pfad in der Volltonfarbe 100 % Magenta anlegen, Bezeichnung: „*CutContour*“
- Tiefschwarz = C 85, M 80, Y 60, K 100
- Schwarz für Hinterleuchtung = C 100, M 100, Y 100, K 100
- für eine farbgetreue Wiedergabe im Rahmen des verfahrenstechnisch möglichen, benötigen wir einen farbverbindlichen, zertifizierten Proof (nach FOGRA 39)
- Sonder- und Hausfarben bitte als CMYK-Farbe anlegen, Pantone oder HKS-Farben können als reine Referenz zur Annäherung heran gezogen werden
- 4/4-farbige Blockout-Drucke unter 10m² oder mit einer Kantenlänge unter 1,5m werden stets glatt geschnitten

TIPP

Prüfen der Daten auf Qualität im Adobe Acrobat Reader bei 100 %-Ansicht (Maßstab 1:1)

DATENÜBERTRAGUNG

- E-Mail (bis zu 20 MB)
- WeTransfer (bis zu 2 GB)
- Dropbox
- physische Datenträger wie CD/DVD, USB-Stick, externe Festplatte

Bei Nichtbeachtung der Vorgaben übernehmen wir keine Haftung für das Druckergebnis. Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.